

Sticla Securizata +

Sticla +

Ferestre +

Usi x

Usi clasice

Usi glisante Ekosol

Usi culisante Vekaslide

Usi oscilo - culisante

Usi armonice

Usi garaj/porti +

Feronerie +

Sisteme +

Tehnici de umbrire +

Accesorii +

Usi din lemn +

Utile +

Tamplarie PVC

Tamplarie aluminiu

Calculator termopane

[Prima Pagina](#) > [Produse](#) > **Usi clasice**

Usi clasice

Pentru productia de usi clasice Softline 70AD este un sistem disponibil in varianta necoplanara, avand adancimea profilului de 70mm, doua garnituri de etansare si o geometrie interna impartita in 5 camere de izolare pentru toc si 3 camere de izolare pentru cercevea. Sistemul pentru usi Softline 70AD are un design clasic, cu muchiile usor rotunjite.

Cu sistemul pentru usi clasice Softline 70AD pot fi realizate usi intr-un singur canat sau in doua canate, in variantele toc continuu, cu prag de aluminiu sau fara prag. De asemenea, pot fi realizate si usi culisante in plan paralel, usi armonice si usi cu deschidere exterioara. Mai mult decat atat, sistemul permite realizarea de usi rezidentiale. Sistemul SOFTLINE 70AD este complet si contine toata gama de profile auxiliare.

Din punct de vedere static, se pot realiza in conditii de garantie, usi intr-un singur canat cu dimensiunile maxime ale cercevelei $L_{max} = 0,9$ ml; $H_{max} = 2,2$ ml). Pentru usile in doua canate, in variantele alb/color, dimensiunea maxima a cercevelei este $L_{max} = 0,8$ ml; $H_{max} = 2,2$ ml. De asemenea, cu sistemul SOFTLINE 70AD se pot realiza usi rezidentiale in variante alb sau color, avand suprafete maxime ale cercevelei $L_{max} = 1,0$ ml; $H_{max} = 2,3$ ml).

Valorile optime ale izolarii termice, de pana la U_w de $1,0$ W/m²K, se pot obtine in functie de tipul de vitraj termoizolant folosit.

Grosimea peretilor exteriori de 3 mm respecta cu strictete prevederile celui mai ridicat standard de calitate RAL "Clasa A" si corespunde normativului european SR EN 12608 - clasa A. Rigidizarile din otel zincat de minim 1,5 mm asigura usii stabilitate si functionare indelungata. Datorita configuratiei faltului sunt posibile vitrari de la 6 mm la 42 mm (in functie de bagheta utilizata), atat pentru ramele fixe cat si pentru cele mobile.

Sistemul pentru usi clasice Softline 70AD este disponibil in aproape 50 folieri in culori RAL, in imitatii de lemn sau in folieri metalice termorefractare, pe ambele fete, numai in exterior sau numai in interior. De asemenea, sistemul permite placari cu aluminiu.

Caracteristici tehnice:

- sistem cu adancimea profilului de 70 mm si geometrie interna cu 5 camere de izolare canturi elegante, cu muchii usor rotunjite
- grosimea peretilor exteriori de 3 mm conform celui mai inalt standard de calitate RAL "Clasa A"
- design cu suprafete semicoplanare sau necoplanare
- inaltimea combinatiei de profile: 99 - 176 mm
- rigidizari din otel zincat conform prescriptiilor Veka privind armaturile, minimum 1,5 mm
- sistemul permite intercombinari de toc, cercevea, bagheta sau montant cu sistemul Swingline sistemul permite placari cu aluminiu la exterior
- posibilitate de foliere in aproape 50 de culori sau imitatii de lemn, fie pe ambele fete, fie doar la exterior sau doar la interior

Index:

- U_f - coeficientul de transfer termic pe rama ferestrei
- U_w - coeficientul de transfer termic al ferestrei (impreduna cu sticla)

Feronerie:

- acest produs foloseste [feronerie Roto](#), [feronerie G-U](#) sau [feronerie Maco](#)
- cremoanele (manerele) pot fi folosite individual

Functionalitate si arii de utilizare:

- ferestre termoizolante, antifonice si de siguranta, usi pentru balcon si terasa
- ferestre oscilobatante, batante, cu montant mobil, precum si usi culisante in plan paralel, cu un singur sau mai multe canaturi, positionate fix sau combinate
- ferestre si usi cu deschidere exterioara
- arie de utilizare conform SR EN 14351:2006/+A1:2010

Cere acum o estimare de pret GRATUITA fara
obligatii contractuale

© Copyright 2014 Klador Trust. Toate drepturile rezervate.

SC Klador Trust SRL - Bd. Ghencea nr. 134, sector 6, Bucuresti, Romania.

Telefon mobil: 0737.043.279 | Telefon fix: 021.746.0357

[Tamplarie PVC](#) | [Termopane](#) | [Geam Tripan](#) | [Feronerie Roto](#) | [Feronerie GU](#) | [Usi interior](#) | [Usi interior lemn masiv](#) | [Usi exterior](#)

