

Sticla Securizata +

Sticla +

Ferestre x

Rehau +

Veka x

Thermo Alphaline 90

Extra - Softline 82

Premium - Swingline

Design - Swingline

Classic - Softline 70

Euro Efectline

Slide Ekosol

Usi +

Usi garaj/porti +

Feronerie +

Sisteme +

Tehnici de umbrire +

Accesorii +

Usi din lemn +

Utile +

Tamplarie PVC

Tamplarie aluminiu

Calculator termopane


[Prima Pagina](#) > [Produse](#) > [Tamplarie PVC](#)

Tamplarie PVC Slide Ekosol

Slide Ekosol este un sistem culisant cu o adancime a profilului de 70 mm si o geometrie interna impartita in 3 camere de izolare. Slide Ekosol are un design clasic conferit de muchii usor rotunjite.

Caracteristici tehnice:

- sistem cu adancimea profilului de toc de 70 mm si geometrie interna cu 3 camere de izolare
- canturi elegante, cu un design clasic
- grosimea peretilor exteriori de 3 mm conform celui mai inalt standard de calitate RAL "Clasa A"
- adancimea constructiva a profilului de cercevea 170 mm
- inaltimea combinatiei de profile: 131 - 146,5 mm
- rigidizari din otel zincat conform prescriptiilor Veka privind armaturile, minim 2 mm
- posibilitate de foliere in aproape 50 de culori sau imitatii de lemn, atat pe ambele fete sau numai la exterior ori numai la interior



Slide Ekosol

Index:

- Uf - coeficientul de transfer termic pe rama ferestrei
- Uw - coeficientul de transfer termic al ferestrei (impreuna cu sticla)

Feronerie:

- acest produs foloseste [feronerie Roto](#), [feronerie G-U](#) sau [feronerie Maco](#)
- cremoanele (manerele) pot fi folosite individual

Performanta

- izolare termica conform EN ISO 10077-1 si EN ISO 12567-1
- izolare fonica (performante acustice) conform EN ISO 140-3 si EN ISO 717-1
- rezistenta la incarcare din vant conform EN 12211
- permeabilitate la aer conform EN 1026
- etanseitate la apa conform EN 1027
- rezistenta la efracție conform EN 1627 - 1630 pana la clasa de rezistenta II
- capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranta conform EN 14609

Faltul pentru geam:

- adancime de 18 mm
- grosimea vitrajului termoizolant: datorita configuratiei faltului sunt posibile vitrari de la 6 mm la 24 mm (in functie de bagheta utilizata)

Cere acum o estimare de pret GRATUITA fara
obligatii contractuale

