

- Sticla Securizata +
- Sticla +
- Ferestre +
- Usi ✗
- Usi clasice
- Usi glisante Ekosol
- Usi culisante Vekaslide
- Usi oscilo - culisante
- Usi armonice
- Usi garaj/porti +
- Feronerie +
- Sisteme +
- Tehnici de umbrire +
- Accesoriu +
- Usi din lemn +
- Utile +
- Tamplarie PVC
- Tamplarie aluminiu
- Calculator termopane



Prima Pagina > Produse > Usi culisante VekaSlide

Usi culisante VekaSlide

Usi culisante VekaSlide 70 este un sistem de usi culisante cu ridicare, avand o adancime a profilului de 70 mm si o geometrie interna impartita in 5 camere de izolare. Usi culisante VekaSlide 70 are un design clasic cu muchii elegante, usor rotunjite.

Principalul avantaj al acestui sistem culisant consta in faptul ca pot fi inchise util suprafete de pana la 17,55 m² (Lmax = 6,5 ml si Hmax = 2,7 ml). Sistemul usi culisante VekaSlide 70 este disponibil intr-o serie de sapte scheme constructive adaptabile destinatiei finale.

Pragul, de conceptie proprie VEKA, este din aluminiu combinat cu PVC pentru a se optimiza izolarea termica. Configuratia pragului permite montajul ingropat in sapa.

Valorile optime ale izolarii termice, de pana la Uw = 1,0 W/ m²K se pot obtine in functie de tipul de vitraj termoizolant folosit.

Grosimea peretilor exteriori de 3 mm respecta cu strictete prevederile celui mai ridicat standard de calitate RAL "Clasa A" si corespunde normativului european SR EN 12608 - clasa A. Rigidizarile din otel zincat de minim 2 mm asigura usi culisante VekaSlide 70 stabilitate si functionare indelungata. Datorita configuratiei faltului sunt posibile vitrari de la 24 mm la 42 mm, in functie de bagheta utilizata.

Sistemul pentru **usi culisante VekaSlide 70** este disponibil in aproape 50 folieri in culori RAL, in imitatii de lemn sau in folieri metalice termorefractare, pe ambele fete, numai in exterior sau numai in interior. De asemenea, sistemul permite placari cu aluminiu.

Caracteristici tehnice:

- sistem cu adancimea profilului de 70 mm si geometrie interna cu 5 camere de izolare canturi elegante, cu un design clasic
- grosimea peretilor exteriori de 3 mm conform celui mai inalt standard de calitate RAL "Clasa A"
- adancimea constructiva a profilului de rama 170 mm
- inaltimea combinatiei de profile: 165 mm
- rigidizari din otel zincat conform prescriptiilor Veka privind armaturile, minim 2 mm
- sistemul permite placari cu aluminiu
- posibilitate de foliere in aproape 50 de culori sau imitatii de lemn, atat pe ambele fete sau numai la exterior ori numai la interior

Index:

- Uf - coeficientul de transfer termic pe rama ferestrei
- UW - coeficientul de transfer termic al ferestrei (impreuna cu sticla)

Feronerie:

- acest produs foloseste [feronerie Roto](#), [feronerie G-U](#) sau [feronerie Maco](#)
- cremoanele (manerele) pot fi folosite individual

Functionalitate si arii de utilizare:

- usi termoizolante culisante cu ridicare
- variante constructive conform schemelor de functionare A, C, D, F, K
- arie de utilizare conform SR EN 14351:2006/+A1:2010

Cere acum o estimare de pret GRATUITA fara obligatii contractuale