

Transport si montaj gratuit
in Bucuresti si zonele limitrofe



- [Sticla Securizata](#) +
- [Sticla](#) +
- [Ferestre](#) +
- [Usi](#) +
- [Usi garaj/porti](#) ×
- [Usi de garaj](#)
- Ridicare rapida
- Usi antifoc
- Industriale sectionale**
- Automatizari porti
- Grilaje metalice
- Feronerie +
- Sisteme +
- Tehnici de umbrire +
- Accesoriu +
- Usi din lemn +
- Utile +
- Tamplarie PVC
- Tamplarie aluminiu
- Calculator termopane



[Prima Pagina](#) > [Produse](#) > **Usi sectionale industriale**

Usi sectionale industriale

Usile sectionale industriale sunt solutii ideale pentru inchiderea spatilor industriale in situatii constructive specifice. Dimensionarea personalizata si folosirea componentelor speciale permit aplicatii tehnice variate in conditii de utilizare intensa.



Usile de garaj sectionale industriale se caracterizeaza prin:

Tehnologie moderna de fabricatie pentru integrarea perfecta a usii in imobilul industrial:

- Usi industriale cu sisteme de culisare standard;
- Usi industriale cu sisteme de culisare LHF (Low Headroom Front) pentru montarea arcurilor de torsione pe grinda;
- Usi industriale cu sisteme de culisare LHR (Low Headroom Rear) pentru montarea arcurilor in spatele sinelor de culisare;
- Usi industriale cu sisteme de culisare FTR (Follow The Roof) acolo unde se doreste ca sina de culisare sa urmareasca acoperisul;
- Usi industriale cu sisteme de culisare HL (High Lift) acolo unde se doreste ca sina de culisare sa fie ridicata fata de golul usii;
- Usi industriale cu sisteme de culisare HL-FTR (High Lift si Follow The Roof) acolo unde se doreste ca sina de culisare mearga vertical, apoi sa fie inclinata dupa forma acoperisului;
- Usi industriale cu sisteme de culisare FVL (Full Vertical) sina se ridică vertical, tangential cu peretele.

Izolatie termica optima realizata prin:

- Panouri sandvici cu grosime de 40 mm, cu spuma poliuretanica de inalta densitate (coeficient termic de transfer 0.49 Watt/mp*K);
- Chedere laterale;
- Cheder dublu in partea de jos a usii.

Confort, siguranta si securitate:

- Actionare electrica de la distanta prin intermediul unei telecomenzi al carei cod nu poate fi clonat;
- Sistem de siguranta la ruperea arcurilor;
- Sistem de siguranta impotriva prinderii degetelor intre panouri;
- Sistem de securitate impotriva tentativelor de intrare prin efractie;
- Sistem de siguranta de tip "safety edge";
- Sistem de siguranta cu celule fotoelectrice;
- Posibilitatea deschiderii de urgență în cazul unei pene de curent;
- Garantarea functionarii unui numar de 25 000 de cicluri. Optional, usile sectionale industriale pot fi dotate cu arcuri de torsione garantate 100 000 de cicluri.

Diversitate coloristica si accesozizare

- Sunt disponibile peste 40 de tipuri de panouri cu diferite culori standard si ambutisari;
- Posibilitatea vitrarii usi de garaj;
- Posibilitatea integrarrii unei usi pietonale cu prag subtire



Cere acum o estimare de pret GRATUITA fara obligatii contractuale

